



Cleveland Water

INSTRUCCIONES DE PURGA PARA RESTAURACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA

CUÁNDO PURGAR

Una vez que se ha restablecido el servicio de agua, es importante que realice una purga completa de la casa de las tuberías de agua **FRÍA** y luego de las tuberías de agua **CALIENTE** antes de comenzar a usar y beber el agua de su casa. Siga estas instrucciones.

POR QUÉ PURGAR

Purgue, Limpie y Consuma fría son las acciones que todos los clientes deberían implementar para asegurarse de que el agua de la mejor calidad salga de su llave, especialmente si existe la posibilidad de que haya plomo en su sistema de plomería. En algunas situaciones, la reparación o el reemplazo del sistema de agua puede aumentar temporalmente los niveles de plomo en el agua o causar decoloración. Como una práctica estándar, la EPA de EE. UU. recomienda estas acciones (purgue, limpie y consuma fría), las que son importantes cuando se ha restaurado el agua después de una interrupción del servicio.



PURGUE

Purgue las tuberías de agua fría antes de consumir agua, cuando no se haya usado el agua por 6 horas o más. El objetivo es que salga agua fría y fresca de la red principal de la calle en su llave antes de beber el agua. Para purgar la plomería, deje correr el agua hasta que sienta un cambio de temperatura, luego deje correr el agua durante 30 segundos a 3 minutos más. El tiempo depende de la longitud de la tubería de servicio.



LIMPIE

Limpie regularmente las rejillas del aireador de las llaves. Se pueden acumular partículas pequeñas de soldadura y otros materiales en el aireador de las llaves y, en algunas circunstancias, puede liberar plomo en el agua. Los aireadores se deben limpiar al menos dos veces al año y con más frecuencia después de que se hayan realizado trabajos en su sistema de plomería.



CONSUMA FRÍA

Siempre use agua fría para cocinar, beber y preparar fórmula para bebés. El agua caliente corroe las tuberías más rápido y es más probable que contenga plomo. Si necesita agua caliente para comida o bebidas, saque agua de la llave de agua fría y luego caliéntela.

CÓMO PURGAR

1. Si es posible, retire todas las rejillas de los aireadores de todas las llaves y accesorios de su casa y deje todas las rejillas de los aireadores en un recipiente o cuenco cerca de la llave desde donde lo sacó.
 - Si una bañera incluye un cabezal de ducha, use la llave de la bañera y no el cabezal de ducha para purgar la plomería.
2. Determine cuál es la llave que está más cerca de donde la tubería de servicio entra a su casa. Si esta es una llave exterior, abra el **AGUA FRÍA** lo más alto que pueda. De lo contrario, comience en el sótano o en el piso más bajo de su casa. Abra el **AGUA FRÍA** lo más alto que pueda.
3. Siga abriendo todas las llaves de **AGUA FRÍA**, como bañeras, fregaderos y llaves exteriores, hasta que todas las llaves de **AGUA FRÍA** estén abiertas en todos los pisos. Todas las llaves de **AGUA FRÍA** en su casa deben estar abiertas al mismo tiempo.
4. Después de abrir todas las llaves, deje que el **AGUA FRÍA** corra durante al menos 30 minutos. Durante este tiempo, también descargue cada inodoro de su casa 2 a 3 veces. Dejar correr el **AGUA FRÍA** debería eliminar el agua antigua (estancada) que pueda contener mayores concentraciones de metales, lo que incluye el plomo, si existe en su tubería de servicio o en la plomería.
5. Después de 30 minutos, cierre la primera llave que abrió. Luego cierre todas las demás llaves en el mismo orden que las abrió hasta que todas las llaves de **AGUA FRÍA** estén cerradas.
6. Ahora es momento de purgar la plomería de **AGUA CALIENTE**. Comenzando en la llave que esté más cerca de donde ingresa el agua a su casa, abra el **AGUA CALIENTE** en cada llave, lo que incluye bañeras y duchas, y permita que el **AGUA CALIENTE** corra durante al menos 10 minutos para un tanque de agua caliente típico de 40 galones (15 minutos para un tanque de agua caliente de 55 galones). Esto debería sacar el resto del agua antigua del sistema de plomería de su casa.
7. Después de finalizar la purga de **AGUA FRÍA** y **AGUA CALIENTE**, limpie y vuelva a instalar los aireadores en cada llave. Si no se puede limpiar un aireador, no lo vuelva a instalar. Use la llave sin el aireador hasta que pueda comprar un repuesto en su ferretería local o en línea.
8. Una vez finalizada la purga de **AGUA CALIENTE**, vuelva a cada llave individualmente y abra el **AGUA FRÍA** lo más alto que pueda durante 1 minuto.

**PREGUNTAS: Llame a la Línea de Calidad
del Agua de Cleveland al 216.664.2639**